

Puoliaktiivi Kaakkuri

Siro pilarimalli, jossa yhdistyy Kaakkurin hieno äänikuva säädettävään aktiiviseen subwooferiin.

Tämä järjestelmä antaa paremmat mahdollisuudet huonekohtaiseen ja yksilölliseen bassotoiston säätöön.

Kun integroituja subwoofereita on kaksi, saadaan äänenpainetta bassotoistoon yhtä erillistä subwooferia enemmän. Lisäksi sovitukset jakotaajuusalueella helpottuu ja huoneresonanssit jakautuvat tasaisemmin.

Useita eri versioita; edullisesta perusmallista aina erittäin laadukkaaseen ja monipuoliseen järjestelmään asti, jossa digitaalisella signaaliprosessorilla saadaan kuuntelupaikalle huonekorostuksista vapaa bassotoisto.

Monikanavajärjestelmään saatavissa keskikaiutin.

Pintaviiluna erittäin harvinainen leikattu loimukoivu.

Pintakäsittely ja sisäinen johdotus toiveiden mukaan.

Takuu 5 vuotta, vahvistinmoduulit 12kk.

hintaa €/kpl katso hinnasto



Kaakkuri, Scan Speak 23W + DS 2.0



Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	25 mm, 180 mm
Impedanssi	8 Ohm
Herkkyys	86 dB
Vahvistinsuositus	20 - 200W
Mitat (L x K x S)	205/216 x 970 x 270
Massa	n. 30 kg

Subwoofer versiot

Peerless SLS 8" + DS 1.2 75/120W, toisto 35 Hz
tai erillinen päätevahvistin

H

Harrin Kaiutin
69410 SYKÄRÄINEN
Puh./fax 06 - 862 3240
GSM 040 - 557 1778
www.harrinkaiutin.fi
Myös iltaisin ja viikonloppuisin.