


Kotelopiirros - Sarja U16 S7

mk 1:10



H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäriäinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

Sarja U16 S7

Rakenne

Toimintaperiaate	Kaksitie, suljettu
Sisätilavuus	7 litraa
Ainevahvuus	MDF 19 mm
Vaimennus	Polyesterivanua 175 g
Refleksiputki	-

Huomioitavaa

Voit halutessasi tehdä kotelon leveydellä 155 mm, jolloin tilavuuden muutos huomioidaan syvyysmitassa.

Suuntaimen muoto, elementtien läpiviennit ja upotukset ovat valmiina MDF -etulevyssä, joka toimitetaan sähköisten osien yhteydessä. *) Vaihtoehtoisesti voi valita levyn, jossa on jyrkittä vain suuntainmuoto. Suuntain on näin erikseen asennettavissa omaan etulevyyn.

Jakosuodin asennetaan U16 elementin reiästä takalevyyn ruuvikiinnityksellä.

Diskantti asennetaan valmiiseen kaiutinkoteloon joko valmiiksi pintakäsitellyn etulevyyn ennen kasausta tai myöhemmin U16 elementin aukon kautta (paitsi erillinen suuntainlevy).

Vinkki, suuntain etulevyssä: diskanttia asennettaessa laitetaan ensin kotelo työpöydän reunalle etulevy alaspäin, sitten diskantti asennetaan paikalleen bassokeskiäänisen reiästä ja naulalla kohdistetaan valmiit ruuvireiät.

Tämän jälkeen lyhyen ruuvimeisseliin kärkeen asennetaan ruuvi maalarinteipillä ja ruuvi viedään paikalleen. Sitten ruuvataan kunnes ollaan lähellä loppukiristystä. Kaiutin käännetään etulevy ylöspäin ja tarkistetaan keskitys. Loppukiristys tehdään tasaisesti eri ruuveja kevyesti kiristäen. Älä kiristä liikaa.

Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	146 mm, 19 mm
Impedanssi	6 ohmia
Herkkyys	84 dB
-6 dB	53 Hz
Vahvistinsuositus	20 - 200 W

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäriäinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin